

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

SEDAČKY DO VANY



*Sedačka do vany závěsná
typ:*

*530W
554*



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Krajanská 339, 149 00 Praha 4
Centrála – distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
Tel.: 323 664 465-6 Fax : 323 664 335
e-mail : dmapraha@dmapraha.cz
www.dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

SEDAČKY DO VANY



*Sedačka do vany závěsná
typ:*

*530W
554*



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Krajanská 339, 149 00 Praha 4
Centrála – distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
Tel.: 323 664 465-6 Fax : 323 664 335
e-mail : dmapraha@dmapraha.cz
www.dmapraha.cz


POUŽITÍ : Sedačky do vany tvoří součást řady kompenzačních pomůček pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardní vanu. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS: Jednoduchá konstrukce sedačky umožňuje snadnou manipulaci a výrazně usnadňuje instalaci do vany. Celkové rozměry sedačky jsou navrženy tak, aby umožňovaly využití sedačky ve většině standardních van.

Konstrukce sedačky se skládá z rámu vyrobeného z povrchově upravených duralových trubek na kterých je připevněno plastové sedátko s opěrkou (typ 554) a výřezem pro zpřístupnění intimní hygieny a dvou nastavitelných závěsných ramen. Závěsná ramena jsou opatřena protiskluzovými koncovkami, které zabraňují nežádoucímu skluzu a posunu po obvodových stranách vany, na kterých je sedačka zavěšena, čímž výrazně přispívají ke zvýšení stability a bezpečnosti.

INSTALACE:

1. Otočte sedačku dnem vzhůru a připevněte k ní závěsná ramena (1,2).
2. Vsuňte nohy závěsných ramen do rámu sedačky tak, aby nohy směřovaly dovnitř a protiskluzové koncovky vně.
3. Dle šířky vany nastavte vzdálenost ramen tak.
4. Všechny 4 křídlové šrouby zašroubujte do rámu sedačky a pevně utáhněte.
5. U typu 554 zašroubujte šrouby skrz zádovou opěrku (viz obr)..
6. Sedačku otočte a umístěte do vany tak, aby se závěsná ramena po celém svém obvodu těsně dotýkala stěny vany.
7. Přesvědčte se, že sedačka na vaně pevně drží a že při zatížení nedochází k žádnému posunu.
8. V opačném případě celý postup zopakujte s vhodnějším zvolením nastavené vzdálenosti ramen.



ROZMĚRY: SEDÁTKO: 400 x 400 mm VÝŠKA ZÁDOVÉ OPĚRKY (TYP 554): 430 mm
VÝŘEZ: 125 x 178 mm HLOUBKA RAMEN POD SEDAČKOU: 160 mm
CELKOVÁ ŠÍŘKA: 600-720 mm
CELKOVÁ HLOUBKA: 480 mm
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 130 kg

ÚDRŽBA : Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav protiskluzových koncovek a křídlových šroubů.

Servis a opravy

V případě nutnosti odstranění závady na sedačce nebo provedení servisu kontaktujte Vašeho prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

Záruka

Na Vaši sedačku poskytujeme záruku po dobu 24 měsíců ode dne její koupě. Záruka se nevztahuje na poškození vlivem nesprávné instalace, nevhodným použitím nebo mechanického poškození.

Upozornění!

Výrobce nezodpovídá za úrazy a zranění způsobené nedodržením výše popsaných instrukcí.

Varování!

Úprava podložky neschválená dodavatelem DMA Praha s. r. o. mohou ovlivnit délku poskytované záruky.


POUŽITÍ : Sedačky do vany tvoří součást řady kompenzačních pomůček pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardní vanu. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS: Jednoduchá konstrukce sedačky umožňuje snadnou manipulaci a výrazně usnadňuje instalaci do vany. Celkové rozměry sedačky jsou navrženy tak, aby umožňovaly využití sedačky ve většině standardních van.

Konstrukce sedačky se skládá z rámu vyrobeného z povrchově upravených duralových trubek na kterých je připevněno plastové sedátko s opěrkou (typ 554) a výřezem pro zpřístupnění intimní hygieny a dvou nastavitelných závěsných ramen. Závěsná ramena jsou opatřena protiskluzovými koncovkami, které zabraňují nežádoucímu skluzu a posunu po obvodových stranách vany, na kterých je sedačka zavěšena, čímž výrazně přispívají ke zvýšení stability a bezpečnosti.

INSTALACE:

1. Otočte sedačku dnem vzhůru a připevněte k ní závěsná ramena (1,2).
2. Vsuňte nohy závěsných ramen do rámu sedačky tak, aby nohy směřovaly dovnitř a protiskluzové koncovky vně.
3. Dle šířky vany nastavte vzdálenost ramen tak.
4. Všechny 4 křídlové šrouby zašroubujte do rámu sedačky a pevně utáhněte.
5. U typu 554 zašroubujte šrouby skrz zádovou opěrku (viz obr)..
6. Sedačku otočte a umístěte do vany tak, aby se závěsná ramena po celém svém obvodu těsně dotýkala stěny vany.
7. Přesvědčte se, že sedačka na vaně pevně drží a že při zatížení nedochází k žádnému posunu.
8. V opačném případě celý postup zopakujte s vhodnějším zvolením nastavené vzdálenosti ramen.



ROZMĚRY: SEDÁTKO: 400 x 400 mm VÝŠKA ZÁDOVÉ OPĚRKY (TYP 554): 430 mm
VÝŘEZ: 125 x 178 mm HLOUBKA RAMEN POD SEDAČKOU: 160 mm
CELKOVÁ ŠÍŘKA: 600-720 mm
CELKOVÁ HLOUBKA: 480 mm
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 130 kg

ÚDRŽBA : Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav protiskluzových koncovek a křídlových šroubů.

Servis a opravy

V případě nutnosti odstranění závady na sedačce nebo provedení servisu kontaktujte Vašeho prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

Záruka

Na Vaši sedačku poskytujeme záruku po dobu 24 měsíců ode dne její koupě. Záruka se nevztahuje na poškození vlivem nesprávné instalace, nevhodným použitím nebo mechanického poškození.

Upozornění!

Výrobce nezodpovídá za úrazy a zranění způsobené nedodržením výše popsaných instrukcí.

Varování!

Úprava podložky neschválená dodavatelem DMA Praha s. r. o. mohou ovlivnit délku poskytované záruky.